

- 1 .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86 Microsoft .NET Framework
NGEN Manuell Lokales System
- 2 Ablagemappe Ermöglicht der Ablagemappe, Informationen zu speichern und mit
Remotecomputern auszutauschen. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird die Ablagemappe
keine Informationen mehr mit Remotecomputern austauschen können. Wenn dieser Dienst
deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht
gestartet werden können. Deaktiviert Lokales System
- 3 Anmeldedienst Unterstützt Durchsatzauthentifizierung von
Kontoanmeldungsereignissen für Computer in einer Domäne. Manuell Lokales System
- 4 Anwendungsverwaltung Bietet Softwareinstallationsdienste wie Zuweisung,
Veröffentlichung, und Deinstallation. Manuell Lokales System
- 5 Apache2 Apache/2.2.3 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8d mod_autoindex_color
PHP/5.2.0 Gestartet Automatisch Lokales System
- 6 Arbeitsstationsdienst Erstellt und wartet Clientnetzwerkverbindungen mit
Remoteservern. Diese Verbindungen sind nicht mehr verfügbar, falls dieser Dienst
beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von
diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.
Gestartet Automatisch Lokales System
- 7 ASP.NET-Zustandsdienst Stellt die Unterstützung für nicht aktive Sitzungszustände
von ASP.NET bereit. Wenn der Dienst angehalten wird, werden nicht aktive
Anforderungen nicht verarbeitet. Wenn der Dienst deaktiviert ist, können die
explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden. Manuell Netzwerkdienst
- 8 Automatische Updates Aktiviert den Download und die Installation von
Windows-Updates. Der Computer kann automatische Updates oder die Windows
Update-Website nicht verwenden, falls der Dienst deaktiviert wird. Gestartet
Automatisch Lokales System
- 9 Bluetooth Support Service Gestartet Automatisch Lokaler Dienst
- 10 BrSplService Gestartet Automatisch Lokales System
- 11 COM+-Ereignissystem Unterstützt den Systemereignis-Benachrichtigungsdienst (SENS,
System Event Notification Service), der die automatische Verteilung von Ereignissen
an abonnierende COM-Komponenten zur Verfügung stellt. Wenn der Dienst beendet ist,
wird SENS beendet und ist nicht in der Lage Anmelde- und Abmeldebenachrichtigungen
zur Verfügung zu stellen. Wenn der Dienst deaktiviert ist, können abhängige Dienste
nicht gestartet werden. Gestartet Manuell Lokales System
- 12 COM+-Systemanwendung Verwaltet die Komponentenkonfiguration und -überwachung von
COM+-basierten Komponenten. Nach dem Beenden des Dienstes sind die meisten
COM+-basierten Komponenten nicht ordnungsgemäß funktionsfähig. Nach dem Deaktivieren
dieses Dienstes werden alle Dienste nicht gestartet, die explizit auf diesem Dienst
basieren. Gestartet Manuell Lokales System
- 13 Computerbrowser Führt eine aktuelle Liste der Computer im Netzwerk und gibt diese an
als Browser fungierende Computer weiter. Diese Liste wird nicht aktualisiert oder
gewartet, falls der Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird,
können die Dienste, die von diesem ausschließlich Dienst abhängig sind, nicht mehr
gestartet werden. Automatisch Lokales System
- 14 DCOM-Server-Prozessstart Bietet Startfunktionalität für DCOM-Dienste.
Gestartet Automatisch Lokales System
- 15 Designs Stellt die Designverwaltung zur Verfügung. Gestartet Automatisch Lokales
System
- 16 DHCP-Client Verwaltet die Netzwerkkonfiguration, indem IP-Adressen und DNS-Namen
registriert und aktualisiert werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 17 Dienst für Seriennummern der tragbaren Medien Ruft die Seriennummer aller
tragbaren Player für Medien ab, die mit diesem Computer verbunden sind. Wenn der
Dienst beendet wird, werden geschützte Inhalte möglicherweise nicht auf das Gerät
gedownloadet. Manuell Lokales System
- 18 Distributed Transaction Coordinator Koordiniert Transaktionen, die sich über
mindestens zwei Ressourcenverwaltungen wie Datenbanken, Nachrichtenwarteschlangen
oder Dateisysteme erstrecken. Wenn der Dienst beendet ist, treten diese

- Transaktionen nicht auf. Wenn der Dienst deaktiviert ist, können abhängige Dienste nicht gestartet werden. Manuell Netzwerkdienst
- 19 DNS-Client Wertet DNS-Namen (Domain Name System) für diesen Computer aus und speichert sie zwischen. Falls dieser Dienst beendet wird, kann der Computer keine DNS-Namen auflösen und Active Directory-Domänencontroller ermitteln. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Gestartet Automatisch Netzwerkdienst
- 20 Druckwarteschlange Lädt die Dateien in den Arbeitsspeicher, um sie später zu drucken. Gestartet Automatisch Lokales System
- 21 Ereignisprotokoll Ermöglicht die Ansicht von Ereignisprotokollmeldungen von Windows-basierten Programmen und Komponenten in der Ereignisanzeige. Dieser Dienst kann nicht beendet werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 22 Fehlerberichterstattungsdienst Ermöglicht die Fehlerberichterstattung für Dienste und Anwendungen, die in nicht standardgemäßen Umgebungen ausgeführt werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 23 Gatewaydienst auf Anwendungsebene Bietet Unterstützung für Protokoll-Plug-Ins von Drittanbietern für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und den Windows-Firewall. Gestartet Manuell Lokaler Dienst
- 24 Geschützter Speicher Bietet geschützten Speicherplatz für private Daten, wie z. B. private Schlüssel, um Zugriff durch nicht autorisierte Dienste, Prozesse oder Benutzer zu unterbinden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 25 HID Input Service Ermöglicht einen Standardeingabezugang für Eingabegeräte (HID-Geräte), welcher die Verwendung von vordefinierten Schnell Tasten auf Tastaturen, Fernbedienungen und anderen Multimediageräten aktiviert und unterstützt. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden die von diesem Dienst gesteuerten Schnell Tasten nicht mehr funktionieren. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet Automatisch Lokales System
- 26 Hilfe und Support Aktiviert das Hilfe- und Supportcenter auf diesem Computer. Das Hilfe- und Supportcenter ist nicht verfügbar, wenn dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 27 HTTP-SSL Implementiert das Secure HyperText Transfer-Protokoll (HTTPS) für den HTTP-Dienst unter Verwendung des Secure Socket Layers (SSL). Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Manuell Lokales System
- 28 IMAPI-CD-Brenn-COM-Dienste Verwaltet das Aufnehmen von CDs mit IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Auf diesem Computer können keine CDs aufgenommen werden, wenn dieser Dienst angehalten wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Manuell Lokales System
- 29 Indexdienst Indiziert Dateiinhalte und -eigenschaften auf lokalen und Remotecomputer und bietet schnellen Dateizugriff durch eine flexible Abfragesprache. Manuell Lokales System
- 30 InstallDriver Table Manager Provides support for the Running Object Table for InstallShield Drivers Manuell Lokales System
- 31 Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst Überträgt Daten zwischen Clients und Servern im Hintergrund. Falls BITS deaktiviert ist, können Funktionen, wie z. B. Windows Update, nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 32 iPod Service iPod hardware management services Gestartet Manuell Lokales System
- 33 IPSEC-Dienste Verwaltet IP-Sicherheitsrichtlinien und startet den IKE-Treiber (ISAKMP/Oakley) und den IP-Sicherheitstreiber. Gestartet Automatisch Lokales System
- 34 Kaspersky Anti-Virus 6.0 Bietet Schutz vor Computerviren und Spionageprogrammen. Gestartet Automatisch Lokales System
- 35 Kompatibilität für schnelle Benutzerumschaltung Bietet Verwaltung für Anwendungen,

- die Unterstützung in einer Mehrbenutzerumgebung erfordern. Gestartet Manuell
Lokales System
- 36 Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung Bietet automatische Konfiguration für
802.11-Adapter. Gestartet Automatisch Lokales System
- 37 Kryptografiedienste Stellt drei Verwaltungsdienste bereit: den
Katalogdatenbankdienst, der die Signaturen von Windows-Dateien bestätigt; den Dienst
für geschützten Stammspeicher, der Zertifikate vertrauenswürdiger
Stammzertifizierungsstellen zu diesem Computer hinzufügt und entfernt und den
Schlüsseldienst, der diesen Computer bei Einschreibungen in Zertifikate
unterstützt. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden diese Verwaltungsdienste nicht
korrekt funktionieren. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem
Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet
Automatisch Lokales System
- 38 Leistungsdatenprotokolle und Warnungen Sammelt basierend auf einem
vorkonfigurierten Zeitplan Systemleistungsdaten vom lokalen oder von Remotecomputern
und schreibt die Daten in ein Protokoll oder löst eine Warnung aus. Wenn dieser
Dienst beendet wird, werden keine Leistungsdaten mehr gesammelt. Wenn dieser
Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste
nicht gestartet werden können. Manuell Netzwerkdienst
- 39 Machine Debug Manager Unterstützt lokales und remotes Debuggen für Visual Studio-
und Skript-Debugger. Wenn dieser Dienst beendet wird, funktionieren die Debugger
nicht richtig. Gestartet Automatisch Lokales System
- 40 Media Center Extender Service Automatisch Lokaler Dienst
- 41 Media Center Receiver Service Media Center Service for TV and FM broadcast
reception Gestartet Automatisch Lokales System
- 42 Media Center-Planerdienst Gestartet Automatisch Lokales System
- 43 MHN Ein Multimediaheimnetzwerk (Multimedia Home Networking oder MHN) stellt eine
Netzwerkplattform für AV-Streaminganwendungen (Audio/Video-Streaming) in
IP-Hausnetzwerken dar. MHN verbessert Leistung und Zuverlässigkeit von AV-Streaming,
indem die QoS (Quality-of-Service) des Netzwerkes für AV-Anwendungen sichergestellt
wird. Dies erfolgt durch Verfahren für die Zugangssteuerung, Überwachung und
Durchsetzung zur Laufzeit, Anwendungsfeedback und Priorisierung von
Datenverkehr. Manuell Lokales System
- 44 MS Software Shadow Copy Provider Verwaltet Software-basierte Schattenkopien des
Volumeschattenkopie-Dienstes. Software-basierte Schattenkopien können nicht
verwaltet werden, wenn dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert
wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht
mehr gestartet werden. Manuell Lokales System
- 45 mysql Gestartet Automatisch Lokales System
- 46 Nachrichtendienst Überträgt NET SEND- und Warndienstnachrichten zwischen Clients
und Servern. Dieser Dienst ist nicht mit Windows Messenger verwandt. Der Warndienst
überträgt keine Nachrichten, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst
deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig
sind, nicht mehr gestartet werden. Deaktiviert Lokales System
- 47 NBSservice Nero BackItUp Service is responsible to control all jobs created using
Nero BackItUp. These jobs can create backups of selected files/folders/partitions or
complete hard disk to hard disk, network drive, CD/DVD or FTP. Manuell Lokales
System
- 48 Net.Tcp Port Sharing Service Provides ability to share TCP ports over the net.tcp
protocol. Deaktiviert Lokaler Dienst
- 49 NetMeeting-Remotedesktop-Freigabe Ermöglicht einem autorisierten Benutzer an einem
anderen Computer auf diesen Computer mit NetMeeting über ein Firmenintranet
zuzugreifen. Wenn dieser Dienst beendet wird, ist die Remotedesktopfreigabe nicht
mehr verfügbar. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von
diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.
Manuell Lokales System
- 50 Netzwerk-DDE-Dienst Ermöglicht Netzwerktransport und Sicherheit für den dynamischen

- Datenaustausch (DDE) von Programmen, die auf dem gleichen Computer oder auf verschiedenen Computern ausgeführt werden. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird der DDE-Transport und die DDE-Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Deaktiviert Lokales System
- 51 Netzwerk-DDE-Serverdienst Verwaltet DDE-Netzwerkfreigaben (Dynamic Data Exchange=Dynamischer Datenaustausch). Wenn dieser Dienst beendet wird, werden keine DDE-Netzwerkfreigaben mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Deaktiviert Lokales System
- 52 Netzwerkverbindungen Verwaltet Objekte im Ordner 'Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen', in dem sowohl LAN-, als auch WAN-Verbindungen angezeigt werden. Gestartet Manuell Lokales System
- 53 Netzwerkversorgungsdienst Verwaltet XML-Konfigurationsdateien auf Domänenbasis für automatische Netzwerkversorgung. Manuell Lokales System
- 54 NLA (Network Location Awareness) Sammelt und speichert Netzwerkkonfigurations- und Standortinformationen und benachrichtigt Anwendungen, wenn diese Informationen sich ändern. Gestartet Manuell Lokales System
- 55 NMIndexingService Gestartet Manuell Lokales System
- 56 NT-LM-Sicherheitsdienst Bietet Sicherheit für Remoteprozeduraufrufe (RPC), die andere Transportwege als Named Pipes verwenden. Manuell Lokales System
- 57 NVIDIA Display Driver Service Provides system and desktop level support to the NVIDIA display driver Gestartet Automatisch Lokales System
- 58 PDEngine Manuell Lokales System
- 59 PDScheduler Gestartet Automatisch Lokales System
- 60 Plug & Play Ermöglicht dem Computer, Hardwareänderungen zu erkennen und sich ohne oder mit geringer Benutzerinteraktion darauf einzustellen. Beenden oder Deaktivieren dieses Dienstes wird die Systemstabilität beeinträchtigen. Gestartet Automatisch Lokales System
- 61 QoS-RSVP Bietet Programmen und Systemsteuerungssymbolen, die QoS unterstützen, Installationsfunktionen zur Steuerung von Netzwerksignalen und lokalem Netzwerkverkehr. Manuell Lokales System
- 62 RAS-Verbindungsverwaltung Stellt eine Netzwerkverbindung her. Gestartet Manuell Lokales System
- 63 Remoteprozeduraufruf (RPC) Endpunktzuordnung und andere verschiedene RPC-Dienste. Gestartet Automatisch Netzwerkdienst
- 64 Remote-Registrierung Ermöglicht Remotebenutzern, Registrierungseinstellungen dieses Computers zu verändern. Wenn dieser Dienst beendet wird, kann die Registrierung nur von lokalen Benutzern dieses Computers verändert werden. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet Automatisch Lokaler Dienst
- 65 Routing und RAS Bietet Routingdienste in LAN- und WAN-Netzwerkumgebungen. Deaktiviert Lokales System
- 66 RPC-Locator Verwaltet die Datenbank für den RPC-Namensdienst. Manuell Netzwerkdienst
- 67 Sekundäre Anmeldung Ermöglicht das Starten von Prozessen unter Verwendung alternativer Anmeldeinformationen. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird diese Art der Anmeldung nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet Automatisch Lokales System
- 68 Server Unterstützt Datei-, Drucker- und Named-Piped-Freigabe für diesen Computer über das Netzwerk. Diese Funktionen sind nicht mehr verfügbar, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 69 ServiceLayer Gestartet Manuell Lokales System
- 70 Shellhardwareerkennung Zeigt Meldungen für AutoPlay-Hardwareereignisse an.

Gestartet Automatisch Lokales System

71 Sicherheitscenter Überwacht Systemsicherheitseinstellungen und -konfigurationen.
Gestartet Automatisch Lokales System

72 Sicherheitskontenverwaltung Speichert Sicherheitsinformationen für lokale
Benutzerkonten. Gestartet Automatisch Lokales System

73 SiSoftware Database Agent Service Manuell Lokales System

74 SiSoftware Sandra Agent Service Manuell Lokales System

75 Sitzungs-Manager für Remotedesktophilfe Verwaltet und überwacht die
Remoteunterstützung. Die Remoteunterstützung wird beim Beenden dieses Dienstes nicht
verfügbar sein. Bevor Sie diesen Dienst beenden, schauen Sie sich die Registerkarte
"Abhängigkeiten" im Dialog "Eigenschaften" an. Manuell Lokales System

76 Smartcard Verwaltet den Zugriff auf Smartcards, die von diesem Computer gelesen
werden. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird dieser Computer keine Smartcards mehr
lesen können. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst
explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Manuell Lokaler
Dienst

77 SSDP Discovery Service Aktiviert die Ermittlung von UPnP-Geräten auf
Heimnetzwerken. Deaktiviert Lokaler Dienst

78 Systemereignisbenachrichtigung Verfolgt Systemereignisse wie Windows-Anmeldungen
sowie Netzwerk- und Stromversorgungsereignisse. Benachrichtigt außerdem COM+
Ereignissystembezieher von diesen Ereignissen. Gestartet Automatisch Lokales System

79 Systemwiederherstellungsdienst Führt Systemwiederherstellungsfunktionen durch.
Deaktivieren Sie "Systemwiederherstellung" auf der
Systemwiederherstellungsregisterkarte in Arbeitsplatz->Eigenschaften, um den Dienst
zu beenden. Gestartet Automatisch Lokales System

80 Taskplaner Ermöglicht einem Benutzer, automatische Vorgänge auf diesem Computer zu
konfigurieren und zu planen. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden diese Vorgänge
nicht zu den geplanten Zeiten ausgeführt werden. Wenn dieser Dienst deaktiviert
wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet
werden können. Gestartet Automatisch Lokales System

81 TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm Ermöglicht die Unterstützung vom
NetBIOS-über-TCP/IP-Dienst (NetBT) und die NetBIOS-Namensauflösung. Gestartet
Automatisch Lokaler Dienst

82 Telefonie Bietet Telefonie-API-Unterstützung (TAPI) für Programme, die
Telefoniegeräte steuern, sowie IP-basierte Sprachverbindungen am lokalen Computer
und über das LAN, auf Servern, die diesen Dienst ebenfalls ausführen. Gestartet
Manuell Lokales System

83 Telnet Ermöglicht einem Remotebenutzer, sich an diesem Computer anzumelden und
Programme auszuführen. Unterstützt verschiedene TCP/IP-Telnetclients, einschließlich
UNIX-basierten und Windows-basierten Computern. Wenn dieser Dienst angehalten wird,
ist der Remotezugriff möglicherweise nicht mehr verfügbar. Wenn dieser Dienst
deaktiviert wird, können alle Dienste, die explizit von diesem Dienst abhängen,
nicht mehr gestartet werden. Deaktiviert Lokales System

84 Terminaldienste Ermöglicht mehreren Benutzern das Herstellen interaktiver
Verbindungen mit anderen Computern, sowie das Anzeigen von Desktop und Anwendungen
auf Remotecomputern. Terminaldienste bilden die Grundlage für Remotedesktops
(einschließlich RD für Administratoren), schnelle Benutzerumschaltung,
Remoteunterstützung und Terminalserver. Gestartet Manuell Lokales System

85 Treibererweiterungen für Windows-Verwaltungsinstrumentation Unterstützt
Systemverwaltungsinformationen von Treibern. Manuell Lokales System

86 TuneUp Designerweiterung Ermöglicht die Verwendung von Designs ohne Microsoft
Visual Style Signatur. Gestartet Automatisch Lokales System

87 Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client) Hält Verknüpfungen für NTFS-Dateien
auf einem Computer oder zwischen Computern in einer Netzwerkdomeäne aufrecht.
Gestartet Automatisch Lokales System

88 Universeller Plug & Play-Gerätehost Ermöglicht es, den Computer als Host für
universelle Plug & Play-Geräte einzurichten. Deaktiviert Lokaler Dienst

89 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Verwaltet eine an den Computer angeschlossene unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Manuell Lokales System

90 Verwaltung für automatische RAS-Verbindung Erstellt eine Verbindung zu einem Remotenetzwerk, wenn ein Programm eine Remote-DNS- oder -NetBIOS-Adresse referenziert. Manuell Lokales System

91 Verwaltung logischer Datenträger Erkennt und überwacht neue Festplattenlaufwerke und sendet Festplatteninformationen zur Konfiguration an den Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger. Wenn dieser Dienst beendet wird, können Statusinformationen für dynamische Festplatten und Konfigurationsinformationen veraltet oder ungültig werden. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet Automatisch Lokales System

92 Verwaltungsdienst für die Verwaltung logischer Datenträger Konfiguriert Festplattenlaufwerke und -volumes. Dieser Dienst wird nur zu Konfigurationszwecken ausgeführt und anschließend beendet. Manuell Lokales System

93 VMware Authorization Service Authorization and authentication service for starting and accessing virtual machines Gestartet Automatisch Lokales System

94 VMware DHCP Service DHCP service for virtual networks Gestartet Automatisch Lokales System

95 VMware NAT Service Network address translation for virtual networks Gestartet Automatisch Lokales System

96 VMware Virtual Mount Manager Extended Gestartet Automatisch Lokales System

97 Volumeschattenkopie Verwaltet und implementiert Volumeschattenkopien, die zu Sicherungs- und anderen Zwecken verwendet werden. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden keine Schattenkopien für Sicherungen verfügbar sein und die Sicherung kann eventuell fehlschlagen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Manuell Lokales System

98 Warndienst Benachrichtigt bestimmte Benutzer und Computer bezüglich administrativer Warnungen. Falls der Dienst beendet wird, können Programme, die administrative Warnungen verwenden, diese Warnungen nicht mehr empfangen. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Deaktiviert Lokaler Dienst

99 WebClient Ermöglicht Windows-basierten Programmen, Internet-basierte Dateien zu erstellen, darauf zuzugreifen und sie zu verändern. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden diese Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet Automatisch Lokaler Dienst

100 Wechselmedien Deaktiviert Lokales System

101 Windows Audio Verwaltet Audiogeräte für Windows-basierte Programme. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden Audiogeräte und -effekte nicht korrekt funktionieren. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, werden alle von diesem Dienst explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden können. Gestartet Automatisch Lokales System

102 Windows CardSpace Securely enables the creation, management, and disclosure of digital identities. Manuell Lokales System

103 Windows Defender Helps protect users from malicious software, spyware, and other potentially unwanted software Gestartet Automatisch Lokales System

104 Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Manages user-mode driver host processes Manuell Lokales System

105 Windows Installer Fügt Anwendungen, die als ein Windows Installer-Paket (*.msi) angeboten werden, hinzu bzw. ändert oder entfernt sie. Wenn dieser Dienst deaktiviert ist, können alle Dienste, die explizit davon abhängen, nicht gestartet werden. Manuell Lokales System

106 Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst Gibt Windows Media Player-Bibliotheken mithilfe des universellen Plug & Play für andere Players und Mediengeräte auf dem Netzwerk frei Manuell Netzwerkdienst

- 107 Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications.
Manuell Lokaler Dienst
- 108 Windows-Bilderfassung (WIA) Bietet Bilderfassungsdienste für Scanner und Kameras.
Gestartet Automatisch Lokales System
- 109 Windows-Firewall/Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung Bietet allen Computern in Heim- und kleinen Firmennetzwerken Dienste für die Netzwerkadressübersetzung, Adressierung, Namensauflösung und Eindringsschutz. Gestartet Automatisch Lokales System
- 110 Windows-Verwaltungsinstrumentation Bietet eine standardmäßige Schnittstelle und Objektmodell zum Zugreifen auf Verwaltungsinformationen über das Betriebssystem, Geräte, Anwendungen und Dienste. Die meiste Windows-basierte Software kann nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden. Gestartet Automatisch Lokales System
- 111 Windows-Zeitgeber Verwaltet die Datum- und Uhrzeitsynchronisierung auf allen Clients und Servern im Netzwerk. Wenn dieser Dienst beendet wird, ist die Datum- und Uhrzeitsynchronisierung nicht verfügbar. Wenn der Dienst deaktiviert wird, können alle anderen Dienste, die explizit davon abhängen, nicht gestartet werden.
Gestartet Automatisch Lokales System
- 112 WMI-Leistungsadapter Bietet Leistungsbibliotheksinformationen der WMI-HiPerf-Anbieter. Manuell Lokales System